

# Modelo 1215E

Estableciendo las normas de **calidad** y **rendimiento**

manejo por  
cadena

**1/2 HP**

operador para puertas  
de garaje

nuestro sistema de  
**manejo por cadena**  
la elección para  
**rendimiento** y calidad



**rendimiento confiable  
y resistente**

Un sistema de manejo por cadena y potente  
motor de 1/2 HP diseñado para brindar  
años de alta confiabilidad.



**accesorios  
convenientes**

Incluye botonera iluminada para  
pared y dos controles remotos  
Security+® de tres botones. La  
tecnología de código rolante  
proporciona un código de entrada  
diferente con cada uso, ya que  
cuenta con más de 100 mil  
millones de códigos posibles para  
asegurar la máxima tranquilidad  
y seguridad.

## timer de cierre

El timer de cierre permite la salida de las  
personas antes de que se cierre la puerta del  
garaje. Se puede programar el timer a 10  
segundos, 45 segundos, 2 minutos ó 3  
minutos. Esta característica requiere un  
Protector System® (modelo 770E fotocelda)  
y un panel de control multifunción para  
poder accionarla.



## lo nuevo incluye!

- Transformador mas resistente
- Acepta hasta 54 controles remotos de  
código o hasta 64 controles remotos  
de código de aprendizaje
- Diseño moderno
- Timer de cierre integrado (requiere uso  
de la fotocelda modelo 770E)
- Abre una puerta de hasta 5 metros  
(16 pies) de ancho
- Lente bisagrado
- Terminales Quick-Connect™
- Programación anti-robo

**CHAMBERLAIN®**

**LiftMaster®**  
PROFESSIONAL

# características que hacen la diferencia

luz más brillante... mejor control

100 vatios de luz debajo de una cubierta bisagrada que facilita el reemplazo de la bombilla.



terminales Quick-Connect™

Cableado a presión para agilizar la instalación.



mejor alcance

El sistema electrónico avanzado le permite abrir y cerrar la puerta de su garaje desde una mayor distancia.



# Toda la seguridad que necesita

equipado con PosiLock™

Cuando la puerta haya bajado, se bloquea firmemente con PosiLock™, una característica patentada de Chamberlain. Ningún intruso puede abrir la puerta.



desenganche manual

En caso de falla de energía, esta característica libera la puerta del garaje para poder accionarla manualmente.



Control remoto universal en el vehículo. Consulte si está disponible con su distribuidor automotriz.

## 4 AÑOS DE GARANTIA PARA EL MOTOR

## Mejore su estilo de vida con **accesorios** opcionales

llave digital inalámbrica Security+®

Se abre y se cierra cuando usted ingresa un código confidencial de 4 dígitos. No se necesita ninguna llave ni control remoto. Sin cables. Iluminado para uso nocturno. Permite el acceso de los amigos, los familiares y el personal de servicio a la casa.



control remoto multifuncional Security+® en tamaño mini

Acciona hasta 3 puertas de garaje. Enciende y apaga las luces del operador. Mini control remoto para llevar en el llavero, en el bolsillo o en el bolso.



panel de control multifuncional SoftGlo™

Aún en un garaje oscuro, es fácil encontrar el camino hacia nuestro control iluminado SoftGlo™ de diseño inteligente. Enciende y apaga las luces del operador desde el interior del garaje. La tecla "lock" bloquea todas las señales de radio externas mientras usted está fuera de su casa.



Protector System®\*

Sistema de protección con el uso de fotoceldas. Estas fotoceldas detectan ya sea un niño, animales u objetos. Al estar funcionando, el motor para y la puerta se revierte para que no impacte a nadie.



monitor de la puerta del garaje

Le permite saber si la puerta del garaje está abierta o cerrada desde cualquier habitación de la casa. Una luz roja parpadeante indica que la puerta está abierta y una luz verde brillante indica que la puerta está cerrada. (Únicamente para puertas levadizas)



### MOTOR

Potencia: 1/2 HP  
RPM: 1,625  
Protección térmica: Automática  
Lubricación: Permanente

### SISTEMA DE MANEJO

Sistema de manejo: Cadena completa  
Sistema de reducción: Engranaje 16:1  
Articulación de la puerta: Brazo ajustable de la puerta

### CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

Ajustable: 40-240 lbs. (18-109 kg)  
Preajustada en fábrica a 70 lbs. (31 kg)

### TIPO DE LOGICA

Microcontrolador con supresor de sobrecargas incorporado

### DIMENSIONES

Longitud instalada: 124" (3,15 m)  
Apertura máxima de puerta: 7'6"\*(2,28 m)  
Velocidad de carrera: Aproximadamente 7" (17 cm)/Seg.  
Espacio libre requerido: 2" (5 cm)  
\*Hasta 10' (3,07 m) con rieles opcionales de 8' (2,43 m) ó 10' (3,07 m).  
Límite de carrera: Hasta 5 m (16')

### PESO DE TRANSPORTE

Cabezal: 22 lbs. (10 kg)  
Riel: Cadena completa - 17 lbs. (7,7 kg)

### AJUSTES

Fuerza: Independiente externa hacia arriba y hacia abajo  
Límite: Externo

### SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión: 120 V CA, 60Hz  
Potencia: 540  
Capacidad actual: 4,5  
Longitud del cable de enchufe: 4' (1,23 m)  
(3 terminales de contacto)

### RADIOCONTROLES SECURITY+®

Sistema de codificación:  
Programación mediante la botonera de control o la botonera de timbre de la puerta solamente.  
Alcance de operación: 150' (46 m) (Aprox.)  
Temperatura de operación: -40°F a 150°F (-40°C a 65°C)  
Batería de 3V (control remoto)  
Frecuencia: 390 MHz  
(2) controles remotos estándares 973LM con Security+® código rolante  
El sistema acepta hasta 54 controles remotos de código rolante o hasta 64 controles remotos de aprendizaje

### SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Cantidad de bombillas: 1  
Potencia máxima: 100 vatios  
Longitud del retardo de luz: Ajustable de 1-1/2 a 4-1/2 minutos  
Tipo de retardo de luz: Estado sólido

### COMODIDAD/SEGURIDAD

Timer de cierre integrado  
Desenganche manual/emergencia  
Conexión automática de la polea  
Abertura de ventilación/para mascotas  
Inversión de seguridad hacia abajo  
Parada de seguridad hacia arriba  
Apertura de puerta/Interrupción del haz de luz/Encendido de luces  
PosiLock™

### MATERIALES

Chasis: Acero  
Riel: Riel "T" de 3 piezas  
Polea: Acero

### CAJAS

Cantidad de cajas: 2  
Dimensiones de la caja 1: 20" x 12" x 10" (50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm)  
Contenido de la caja 1:  
Botonera de timbre iluminada,  
(2) controles remotos 973LM  
Cabezal del operador  
Dimensiones de la caja 2: 41" x 3,5" x 2" (104,1 cm x 8,9 cm x 5,1 cm)  
Contenido de la caja 2: Riel en T de 3 piezas

**\*ADVERTENCIA:** Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje.

**CHAMBERLAIN®**  
**LiftMaster®**  
**PROFESSIONAL**

El operador para puertas de garaje No. 1 del mundo

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.  
845 Larch Avenue • Elmhurst, IL 60126  
www.liftmaster.com



Con certificación  
I.C./F.C.C.

©2008, LM1215E 07/08  
The Chamberlain Group, Inc.  
Impreso en los EE.UU., 06/07

LMCA1215

**4 años de garantía para el motor**  
Un año en el caso de las demás piezas.